Quadrati da incasso 90°
Square flush mounting 90°

Antivibrante di serie
Precisione: cl. 1,5
c.d.t.: da 700 mV (50µA)
a 60mV (10mA÷60A)
Temperatura di impiego: 0...40°C
Grado di protezione (EN60529):
IP52 (frontale) - IP20 (custodia)
- IP00 (morsetti)

Vibrationproof standard
Accuracy: cl. 1,5
Voltage drop: from 700mV (50µA)
to 60mV (10mA÷60A)
Nominal temperature range: 0...40°C
Protection degree (EN60529):
IP52 (front frame) - IP20 (housing)
- IP00 (terminals)

Modello Model — A N _ _ _ _ _ _ _ _ - _

Dimensioni Dimensions	48x48 mm					13	
	72x72 mm					23	
	96x96 mm					33	
	144x144 mm					43	
Misura Measure	**µA zero laterale** µA lateral zero					0	
	µA zero centrale µA central zero					1	
		mA zero laterale mA lateral zero				2	
		mA zero centrale mA central zero				3	
			mA sopp. meccanica mA machanically suppressed			4	
				mA zero vivo mA live zero		5	
					A zero laterale A lateral zero	8	
					A zero centrale A central zero	9	
Portata Range	100µA	1mA			1A	A100	C100
	150µA				1,5A	A150	C150
	200µA						C200
	250µA				2,5A	A250	C250
					3A	A300	
	400µA				4A	A400	C400
	500µA	5mA			5A	A500	C500
	600µA				6A	A600	C600
		10mA	4...20mA		10A	B100	M000
				0...4...20mA	15A	B150	V000
		20mA			20A	B200	
					25A	B250	
					30A	B300	
					40A	B400	
	50µA				50A (escluso/except AN13)	B500	
					60A (escluso/except AN13)	B600	
		altri valori other value 1...10mA				2222	
		altri valori other value 10...600mA				4444	
Scala Scale	**lineare da precisare** linear to confirm					1	
					corrispondente alla portata corresponding to range	2	
Opzioni Options	**tropicalizzato** tropicalized					1	
	protezione protection **IP54**					3	

Per inserzione su derivatore vedi volmetri pag.12
For shunt connection see voltmeters page 12