



Distribuční blok LK DTB 185 / Distribution block LK DTB 185

Obecné informace: / General information:

Order number	ULK185
Type	Distribuční blok LK DTB 185 / Distribution block LK DTB 185
Base specifications / Connections	Method of connecting the conductors: Screw connection; Use: The most common use of LK DTB distribution blocks is in the electrical installation: in electrical switchboards, control and measuring automation and also in building installations. Distribution blocks LK DTB are used to branch wires from one larger cross-section to several wires of smaller cross-section; Dimensions: Width: 49.0 mm, Height: 50.0 mm; Length: 96.0 mm; Gross: 1 x pack 0,3978 kg / 1 pc; Mounting method: The distribution blocks LK DTB are designed for mounting on TH35 rail or flat substrate.
Color	šedá / grey
Package (small) [pcs]	1 ks v krabici / 1 pc in a box
Package (big) [pcs]	10 ks v krabici / 10 pcs in a box
EAN	8595155057945
Customs code	85369010
ETIM 8.0	EC001284
Manufacturer / Country of origin	EB
Certificate	CE
Norm	CE: ČSN EN 60947-7-1

Other information	The LK DTB distribution blocks have an easy-to-open top cover made of blue transparent plastic, which does not need to be opened for mounting and dismantling the output wires. Blocks of the same size can be connected together, which makes the whole assembly more robust and compact. An inbus wrench is used to tighten the screws. The surface of the screws that is in contact with the conductor is specially treated to minimize the deformation of the conductor, while maintaining as much tightening as possible. The blocks can be mounted both on the TH 35 (din rail) and with size 5 mounting screws on a flat substrate. When using flags for cable lugs is IP00.
-------------------	---

Elektrické parametry: / Electrical parameters:

Nominal insulating voltage [V] CE	1000
Nominal current [A] CE	400
Maximum current with maximum conductor cross section [A]	400
Short-time current [A] CE	22200
Impulse voltage [V] CE	8000

Mechanické parametry: / Mechanical parameters:

Width [mm]	49,0
Height [mm]	50,0
Height from Din rail [mm]	44,1
Length [mm]	96,0
Weight / NET [g]	385,3
Mounting	lišta (rail) TH 15, TH35; na podložku (on mounting plate)
Pollution degree	2
Flammability rating according to UL 94	V-0
IP	20
Operating temperature [°C]	-40 ÷ +105
Mounting tool (TH rail, plate, etc)	Pro demontáž - plochý šroubovák, montáž na podložku dle použitého šroubu, velikost otvoru 5,4 mm / Disassembly - flat screwdriver, mounting on washer according to the screw used, hole size 5.4 mm

Připojení vodičů: / Connections:

Conductor connection	šroubové / Screw connection
Number of poles	1 / 1
Number of clamping units	12
Need of ferrule	ano / yes
Range of conductors, input / output [mm ²]	70÷185 / 1,5÷35



Distribuční blok LK DTB 185 / Distribution block LK DTB 185

Number of connecting conductors input / output	1 / 2
Nominal cross section input / output [mm²]	1x185 / 4x10+5x16+2x35
Range of conductor with solid core [mm²]	vstup 185 /input/ (70÷185); výstup16 horní řada /upper output/ (1,5÷25); výstup10 střední řada /middle output/ (1,5÷16); výstup16 spodní řada /lower output/ (1,5÷25); výstup35 spodní řada /lower output/ (2,5÷35);
Range of conductor with solid stranded core [mm²]	vstup 185 /input/ (-); výstup16 horní řada /upper output/ (1,5÷16); výstup10 střední řada /middle output/ (1,5÷16); výstup16 spodní řada /lower output/ (1,5÷16); výstup35 spodní řada /lower output/ (2,5÷16);
Range of conductor with solid stranded core [mm²]	vstup 185 /input/ (70÷185); výstup16 horní řada /upper output/ (1,5÷25); výstup10 střední řada /middle output/ (1,5÷16); výstup16 spodní řada /lower output/ (1,5÷25); výstup35 spodní řada /lower output/ (2,5÷35);
Range of conductor with flexible core without ferrule with plastic sleeve [mm²]	vstup 185 /input/ (70÷185); výstup16 horní řada /upper output/ (1,5÷10); výstup10 střední řada /middle output/ (1,5÷10); výstup16 spodní řada /lower output/ (1,5÷16); výstup35 spodní řada /lower output/ (2,5÷25);
Maximum cross section conductor with ferrule with plastic sleeve [mm²]	vstup 185 /input/ (70÷150); výstup16 horní řada /upper output/ (1,5÷10); výstup10 střední řada /middle output/ (1,5÷10); výstup16 spodní řada /lower output/ (1,5÷16); výstup35 spodní řada /lower output/ (2,5÷25);
Maximum cross section conductor with ferrule without plastic sleeve [mm²]	vstup 185 /input/ (70÷185); výstup16 horní řada /upper output/ (1,5÷10); výstup10 střední řada /middle output/ (1,5÷10); výstup16 spodní řada /lower output/ (1,5÷16); výstup35 spodní řada /lower output/ (2,5÷25);
2 conductors with solid or solid stranded or flexible core [mm²]	vstup 185 /input/ (-); výstup16 horní řada /upper output/ (1,5÷10); výstup10 střední řada /middle output/ (1,5÷6); výstup16 spodní řada /lower output/ (1,5÷10); výstup35 spodní řada /lower output/ (2,5÷10);
Stripping length [mm]	vstup 185 /input/ (30); výstup16 horní řada /upper output/ (1,5÷6); výstup16 střední řada /middle output/ (23); výstup16 spodní řada /lower output/ (36); výstup35 spodní řada /lower output/ (48);
Tightening torque of the clamping unit [Nm]	2,7 (nástroj 3 a 4 a 5 - průřez 1,5÷6 mm ²) / 4,4 (nástroj 3 a 4 - průřez 10÷16 mm ²) / 4,4 (nástroj 5 - průřez 10÷35 mm ²) / 25 (nástroj 10 - průřez 50÷185 mm ²)

Příslušenství: / Accessories:

Other accessories ULK400A.185 - praporec pro kabelové oko, 400A / flags for cable lugs, 400A

Ostatní: / Other:

Insulating part / material Izolační pouzdro/PA /Insulating housing

Date of change 29.8.2022